

Einstellung Touchscreen Monitor faytech

1. Packen Sie den Monitor behutsam aus, und überprüfen Sie die Unversehrtheit
2. Schließen Sie den Monitor am 220V Netz sowie am PC mit dem VGA Anschlusskabel an
3. Schalten Sie den Monitor ein, und stellen Sie die Bildschirmauflösung Ihrer Grafikkarte auf 1024x768 Punkte ein. Das ist die optimale Auflösung für dieses Gerät und die beste Arbeitsauflösung für unsere Software.
4. Entnehmen Sie die CD aus dem Beipack des Kartons und legen Sie diese in das CD Laufwerk Ihres PCs ein.
5. Im Explorer sehen Sie nun das Verzeichnis **[CDROM]:\WINDOWS** auf der CD.
6. Wechseln Sie nun mit der Maus in das Verzeichnis **[CDROM]:\WINDOWS**
7. Im Explorer sehen Sie nun das **[CDROM]:\All-in-One** Verzeichnis auf der CD.
8. Wechseln Sie nun mit der Maus in das Verzeichnis **[CDROM]:\All-in-One**
9. Klicken Sie jetzt doppelt auf SETUP.exe
10. Die Installation des Touchtreibers beginnt. > *nächstes Fenster*
11. Nehmen Sie evtl. das Häkchen aus PS2 Support heraus > *nächstes Fenster*
12. Lassen Sie das Häkchen in RS232.driver Support stehen > *nächstes Fenster*
- 13. WICHTIG: Klicken Sie bei Calibration Auswahl auf [next system boot]. Wenn Sie das nicht machen. Müssen Sie evtl. jedesmal wenn Sie den PC hochfahren, die Kalibrierung erneut ausführen.**
14. Sie werden nun aufgefordert (im Kontext der Meldung) den Monitor mittels USB Kabel am Monitor anzustecken.
15. Sie stecken also jetzt das USB Kabel am PC und am Monitor an.
16. Der PC sollte nun melden das er neue Hardware gefunden hat.
17. Warten Sie 10-20 Sekunden
18. Klicken Sie nun YES für die Kalibrierung. Die Kalibrierung beginnt.
19. Sie sehen nun an den Ecken des Monitors Cursorpunkte, die Sie mit dem Finger (Bitte exakt) solange berühren, bis der Countdown zu Ende ist. Danach erscheint ein weiterer Eckpunkt, wo Sie das ganze wiederholen.
20. Am Ende sollte der Touchscreen installiert sein, und evtl. sogar ohne Neustart funktionieren.